

bezešvé obaly na bázi přírodního materiálu celulosy



## DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ

**Máčení** - Obaly NaloKranz, Schmal, NaloM se dodávají v řádném stavu v provedení RTF ( k přímému plnění), musí být uchovávány v uzavřených plastových pytlích až do zpracování, odpadá máčení.

Přířezy krátce máčet (cca 10 sekund) - plně ponořené ve vodě. Po vyjmutí z vody počkat zhruba minutu, než budou přířezy plněny. Doporučená teploty vody 20 - 40 stupňů Celsia, optimální teplota 28 stupňů Celsia.

**Plnění a uzavírání** - Roubík otevíráme na straně barevného klipu a plníme na doporučený kalibr. Uzavírání se provádí na běžných klipovacích strojích. Nutno dbát na správnou velikost klipů. Plnicí trubka by měla být o něco menší než je otvor v roubíku.

**Uzení**- doporučená vlhkost při uzení 85%

**Vaření** - Ohřev na požadovanou teplotu v jádře

**Chlazení** - Výrobky po vaření zchladit na požadovanou teplotu v jádře (< 25°C). Vyvarovat se rychlého zchlazení a umístění v chladírenských boxech u ventilátorů.

**Skladování** - Skladovat vždy v originálním kartonu v chladu a na suchém místě. Obaly chránit před mrazem. Při dodržení těchto doporučení je garanční doba na funkčnost těchto obalů 1 rok, na předmáčené obaly 6 měsíců.